

AROLAN II 6215

Universelle Pumpenpackung, besonders geeignet bei abrasiven Medien und Wellenschlag

AROLAN II besteht aus hochverschleissfestem Aramidgarn sowie einer speziellen PTFE-Imprägnierung und einem universell beständigen Einlaufgleitmittel. Die hohe Verschleissfestigkeit gepaart mit einem breiten thermischen und chemischen Einsatzbereich macht AROLAN II zu einer Universalpackung für viele Industriezweige.

Einsatzgrenzen

P	25 bar ¹ 100 bar ^{2*}	362 psi ¹ 1450 psi ^{2*}
T	-50..+280°C	-58..+536°F
V	26 m/s ¹	5100 ft/min ¹
pH	1..13	1..13

¹ Kreiselpumpen

² Armaturen

Medien

*Kalt- und Heißwasser,
Salzlösungen, organische
Lösungsmittel,
Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette,
verdünnte Säuren und Laugen.*



Robust und langlebig	Zur Abdichtung von abrasiven Medien
Hochverschleissfest	Sehr lange Lebensdauer
Sehr elastisch und flexibel	Ideal für Anwendungen mit Wellenschlag

Mm	inch	g/m	m/kg	kg/ Karton	Artikel-Nr.	Lager- ware
3	1/8	12	84.2	1	24195260	
4		21	47.3	1	24181505	
5	3/16	33	30.3	1	24181506	
6		48	21.0	1	24172093	*
	¼	54	18.5	1	24180316	*
8	5/16	84	11.8	2	24175041	*
	3/8	120	8.4	2	24175049	*
10		132	7.6	2	24177176	*
12		190	5.3	3	24175522	*
	½	213	4.7	3	24175051	*
14	9/16	259	3.9	3	24170381	*
15		297	3.4	3	24175638	
16	5/8	338	3.0	3	24181718	*
18		428	2.3	3	24180328	
19	¾	477	2.1	3	24178406	*
20		528	1.9	5	24174987	*
22	7/8	639	1.6	5	24188238	
25	1	825	1.2	10	24181719	*

Auch als Ringware oder
Zuschnitt erhältlich