

AROSTAT 6204

Universalpackung für Armaturen und statische Anwendungen

AROSTAT wird aus einem verschleissfesten und flexiblen Aramidgarn hergestellt. Die Packung enthält eine mehrfache PTFE-Imprägnierung. Dies resultiert in einer sehr dichten und elastischen Struktur, die AROSTAT ideal für statische Deckel- und Gehäuseabdichtungen macht.

Einsatzgrenzen

P	200 bar	2900 psi
T	-50..+250°C	-58..+482°F
pH	1..13	1..13

Medien

Kalt- und Heisswasser, Dampf bis 180°C, Salz- lösungen, organische Lösungsmittel, Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen.



Hoch verschleissfest	Widersteht auch sehr abrasiven Medien
Hoher PTFE-Imprägnieranteil	Hohe Querschnittsdichte und niedrige Leckage
Sehr elastisch	Geringe Wartung

mm	inch	g/m	m/kg	kg/ Karton	Artikel-Nr.	Lager- ware
3	1/8	10	101.0	1	24246907	
4		18	56.8	1	24216841	
5	3/16	28	36.4	1	24198908	
6		40	25.3	1	24198907	
	¼	44	22.6	1	24353539	
8	5/16	70	14.2	2	24198906	*
9		89	10.2	2	24335330	
10		110	9.1	2	24198042	*
12		158	6.3	3	24291198	
	½	177	5.6	3	24353564	
14	9/16	216	4.6	3	24224826	
15		248	4.0	3	24233204	
16	5/8	282	3.6	3	24199444	*
18		356	2.8	3	24291163	
19	¾	397	2.5	3	24262740	
20		440	2.3	5	24250751	*
22	7/8	532	1.9	5	24261064	
25	1	688	1.5	10	24232513	*

Auch als Ringware oder Zuschnitt erhältlich