

G-SPEZIAL 6560

Universelle Reparaturpackung für Hochtemperatur-Dampfarmaturen

G-SPEZIAL wird aus hochtemperaturfesten, flexiblen Grafitgarn geflochten, die jeweils mittig mit einem dünnen Inconeldraht verstärkt sind. Diese sehr druckbeständige Flecht-packung hat ein genauso exzellentes Dichtverhalten wie die aus Bandmaterial gewickelten Reingrafitringe. G-SPEZIAL ist besonders für den schnellen Reparatur-service geeignet. Für Spalte grösser als 0,2 mm wird die Verwendung von CARBOSTEAM 6550 als Extrusionsschutz empfohlen.

Einsatzgrenzen

P	450 bar	5800 psi
T	-200..+450°C ¹	-328..+842°F ¹
	-200..+550°C ¹	-328..+1022°F ²
pH	1..14	1..14

¹ die meisten Medien und Luft

² Dampf

Medien

Heisswasser, Dampf, Gase, Öle, Säuren und Laugen.

Ausnahmen: stark oxydierende Säuren wie Schwefel- und Salpetersäure in höherer Konzentration.



Auch als G-SPEZIAL I 6569 mit Korrosionsinhibitor erhältlich.

Reines, expandiertes Grafitgarn	Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
Hohe Dichte nach Verpressung	Sehr niedrige Leckage
Mit Inconeldraht verstärkt	Hohe Druckbeständigkeit
Ideale Servicepackung	Schnelle Reparatur für eine Vielzahl von Armaturenabmessungen

mm	Inch	g/m	m/kg	kg/Karton	Artikel-Nr.	Lagerware
4		19	52.1	1	24356667	*
5	3/16	30	33.3	1	24356668	*
6		43	23.10	1	24356669	*
	¼	49	20.3	1	24377809	
8	5/16	77	13.0	2	24356670	*
	3/8	108	9.2	2	24377978	
10		120	8.3	2	24356671	*
12		173	5.8	3	24356672	*
	½	194	5.2	3	24356673	*
14	9/16	235	4.3	3	24356674	*
15		270	3.7	3	24356675	*
16	5/8	307	3.3	3	24356676	*
18		389	2.6	3	24356677	*
19	¾	433	2.3	3	24356678	
20		480	2.1	5	24356679	*
22	7/8	557	1.7	5	24373834	
25	1	719	1.3	10	24373836	

Auch als Zuschnitt erhältlich