

G - SPEZIAL S 6565

Leistungsfähige Servicepackung für Pumpen und Armaturen

G-SPEZIAL S wird aus reinen, expandierten Grafitgarnen geflochten und kann in Pumpen und Armaturen eingesetzt werden. Die Packung vereint alle Vorteile des expandierten Grafit wie Hochtemperaturstabilität und hohe Querschnittsdichte. Für den schnellen Reparaturfall können die Ringe aus G-SPEZIAL S einfach von der Rolle zugeschnitten werden.

Kann in Kombination mit Endringen aus CARBOSTEAM 6550 für Hochdruck-Armaturenanwendungen eingesetzt werden.

Einsatzgrenzen

P	250 bar	3556 psi ¹
T	- 200°C + 450°C ¹ + 550°C ²	- 328°F + 842°F ¹ +1022°F ²
V	25 m/s	4900 ft/min
pH	0..14	0..14

¹ die meisten Medien und Luft

² Dampf

Medien

Heisswasser, Dampf, Gase,
Öle, Säuren und Laugen.

Ausnahmen: stark oxydierende
Säuren wie Schwefel- und
Salpetersäure in höherer
Konzentration.



Reiner, expandierter Grafit	Sehr hohe Temperatur- und Chemicalienbeständigkeit
Dicht und flexibel	Exzellentes Dichtverhalten und konstante Elastizität
Ideale Servicepackung	Schnelle Reparatur für eine Vielzahl von Armaturenabmessungen

mm	inch	g/m	m/kg	kg/ Karton	Artikel-Nr.	Lager- ware
3	1/8	10	96.6	1	70013452	
4		18	54.4	1	00527400	
5	3/16	29	34.8	1	49001846	*
6		41	24.2	2	00527397	*
	1/4	46	21.6	2	00529142	
8	5/16	74	13.6	2	00527398	*
9		93	10.7	2	70013453	
	3/8	104	9.6	2	70013447	
10		115	8.7	2	00527399	*
12		166	6.0	3	00527640	*
	1/2	185	5.4	3	00529143	
14	9/16	225	4.4	3	00527641	*
15		259	3.9	3	70013456	*
16	5/8	294	3.4	3	00527642	*
18		373	2.7	3	00527643	
19	3/4	415	2.4	3	20000200	
20		460	2.2	5	00527644	*
22	7/8	557	1.8	5	70013451	
25	1	719	1.4	10	70013465	*

Auch als Zuschnitt erhältlich